SONY
MSXパソコンにも
3.5インチMFD
マイクロ フロッピー ディスク
①MSX対応です。
MSXマークのついたパソコンなら本体のスロットに差し込んで簡単にシステムアップできます。
②カートリッジを使いこなせたら、3.5インチ マイクロ フロッピーディスク。
パソコンを買い換えなくてもすみます。
③ディスクの記憶容量は、500KB。
(フォーマット時、360KB。)高速アクセスが可能になりました。
SONY
MSX
FDD
HBD-50
MICRO FLOPPYDISK DRIVE
SONY
HiT BiT
POWER
IN USE
MSX
新発売
フロッピーディスクドライブ
HiT BiT HBD-50
〈本体価格〉
¥89,800

3.5インチMFD(マイクロ フロッピー ディスク)が使える。情報量がふえる。ソニーのHBD-50で、情報ステーションになる。

MSX

▶超小型3.5インチの高精度フロッピーディスクが手軽に使用できます。
HBD-50を使えば、MSXパソコンにも3.5インチマイクロフロッピーディスクが使えます。ディスクはもちろんのこと、フロッピーディスクドライブも、取り扱いがとても簡単。場所をとらない親切設計です。

▶データの記憶容量は、500KB(フォーマット時は360KB)まで可能です。
カセットテープよりも、ずっと速くデータやプログラムの読み取り・書き込みが可能。さらに、教育用ソフトウェアや簡易作表システムなどの、長いプログラムにも対応できます。

▶MSX規格のパソコンなら、すべてのパソコンにすぐ接続できます。
本体に付属のインターフェースカートリッジを、MSXパソコンのスロットに差し込むだけで接続可能。インターフェースのなかには、MSX-Disk-BASICがROMの形で入っています。MSX規格のパソコンなら、面倒な接続なしで簡単に、パソコンをシステムアップさせることができます。

MSX フロッピーディスクドライブ HBD-50 本体価格¥89,800

3.5インチMFD 新発売
OM-D3440 ¥13,500(10枚セット)
ソニーが開発したマイクロフロッピーディスク。

<HBD-50の使用例>

<主な仕様>

●インターフェース部

仕様　MSXスロットに適合
内蔵ROM　16Kバイト
基本I/Oルーチン
基本DOSルーチン
MSX-Disk-BASIC
ユーティリティルーチン

●ドライブ部

使用ディスク　3.5インチマイクロフロッピーディスク
使用面　片面
記憶容量　アンフォーマット時500Kバイト
フォーマット時360Kバイト

バイト/セクター	512
セクター/トラック	9
トラック/シリンダー	1
トラック/ディスク	80
バイト/ディスク	360K

記録密度　8187ビット/インチ
トラック密度　135トラック/インチ
シリンダー総数　80
トラック総数　80
記録方式　MFM変調
媒体回転速度　300rpm
情報転送速度　250Kビット/秒
平均回転待ち時間　100m sec.
アクセス時間　平均：350m sec.
トラック間：12m sec.
セトリング時間：30m sec.
コントローラー　WD2793-02

●電源・その他

電源　AC100V,50/60Hz
消費電力　23W
補助電源コンセント　最大100W
動作温度　10℃～35℃
大きさ　160(幅)×260(奥行)×67(高さ)mm
(ドライブユニットのみ最大突起部を含む)
重さ　インターフェースカートリッジ　240g
ドライブユニット　2.7kg(ディスク含まず)
付属品　ブランクディスク　1枚
ディスクラベル　3枚
インターフェースカートリッジ
(接続ケーブル含む)
MSX-Disk-BASIC説明書

<お問合せ>
ソニー株式会社MIPS事業本部
国内MC営業部
〒108 東京都港区高輪4-10-18